



Basisspezifikation

- **Chassis:**
 - › Typ: Rosenbauer RT 4x4 Advanced
 - › Einzerradaufhängung
 - › Federung: pneumatisch
 - › Fahrwerk mit wählbaren Fahrniveaus (Bodenfreiheiten: 175-250-350-470 mm) für komfortablen Einstieg und ergonomische Entnahme vs. herausragender Geländefähigkeit
 - › Radstand: 4.100 mm
 - › Hinterachslenkung zuschaltbar (Wendekreis zwischen Wänden ca. 13,5 m)
- **Antriebssystem:**
 - › BEV - battery electric vehicle
 - › Advanced Driveline
 - › Hochvolt-Batterie (2x 66 kWh, 650 V)
 - › E-motor: 2x 180 kW (peak), 2x 130kW (cont.)
 - › Energy backup system: Dieselmotor (225 kW)
- **Mannschaftsraum:**
 - › Voll-integriertes Crew-Cockpit
 - › Besatzung: 1 + 8 (2 vorne / 4 seitlich / 3 hinten)
 - › 4 x PA-Halter seitlich
 - › 5 x 3-Punkt Sicherheitsgurt (vorne und hinten)
 - › 4 x 4-Punkt Sicherheitsgurt (seitlich)
- **Aufbau als integrale Fahrzeugstruktur:**
 - › Aluminiumstruktur aus selbsttragend verschraubter und genietetem Aluminiumblech- und Profilkonstruktion und robusten Kunststoffverkleidungen (kein GFK)
 - › Aluminium Rollläden für GR1-6 (seitlich) und GR7 (hinten), separat elektrisch bedienbar
 - › COMFORT Halterungssystem für optimale Entnahme und sichere Fixierung
- **Steuerungssystem:**
 - › LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie
 - › Intuitive Bedienung via 17" Touch Zentraldisplay im Crew-Cockpit
- **Löschtechnik:**
 - › Rosenbauer N35 - Normaldruckeinbaupumpe in Leichtmetall (FPN 10-3000 nach EN 1028)
 - › Pumpenantrieb mittels Generator (elektrisch) oder Energy Backup System
 - › Pumpenbedienung heckseitig
 - › Zentrale Wassereinspeisung
 - › Wassertankinhalt: 2.000 Liter
 - › Wassertank mit freien Tankeinlauf
 - › Schaumtankinhalt: 125 Liter
 - › Schaumzumischsystem: RFC Admix Variomatic

RT - Revolutionary Technology

Vorführer CEEU-1



- **Druckabgänge:**
 - › Jeweils ein ND Druckabgang (B, mit Schaum) im GRT5 und GRT6, elektropneumatisch
 - › Jeweils ein ND Druckabgang (B) im GRT5 und GRT6, elektropneumatisch
 - › Ein ND Druckabgang (C) im GRT6, elektropneumatisch
 - › Ein ND Druckabgang (B) an Fahrzeugfront, elektropneumatisch
- **Warneinrichtungen:**
 - › LED-Blitzer an der Front und im Heck, integriert im Fahrzeugdach
 - › LED-Band seitlich, integriert in die Dachgalerie
 - › LED-Blitzer an Fahrzeugfront
 - › Martinhorn
- **Beleuchtung:**
 - › LED Umfeldbeleuchtung (Nah und Fern), integriert in Dachgalerie (seitlich) und im Heck
 - › Lichtmast: Fireco Klapplichtmast LED
- **Zusatzausstattung:**
 - › Zentralverriegelung für Kabine und GR
 - › Integrierte Stromversorgung für externe Geräte (230V / 400V - max. 18 kW) im GR4
 - › Elektronisches Spiegelersatzsystem
 - › Rückfahrkamera
 - › Birdview
 - › Abbiegeassistent
 - › LED Verkehrswarneinrichtung im Heck
 - › LED Füllstandsanzeige für Wasser / Schaum
- **Digital Solutions:**
 - › RDS Connected Fleet (Telematiksystem)
- **Halterungen und Aufbaukomponenten:**
 - › Actiontower in Kabine
 - › Hygienewand im GR4
 - › Elektrische Leiterabsenkvorrichtung
 - › Dachbox
 - › Aufprotzvorrichtung für 1 x Einmannhaspel
- **Beladung:**
 - › In Anlehnung an Beladung nach Norm DIN



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.600 x 2.350 x 2.900 mm
Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM912
Baureihe	RT Advanced Driveline

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794 - 0
Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on       

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.